

用途・特徴

スノーマックIIの降雪センサ部です。
赤外線反射方式、標準型降雪センサタイプです。
ヒーター一体型ハウジングで着雪を防止します。
セントラルユニット、降雪センサケーブルと組合せて使
用します。



型式・価格

| 品名 | 型式 | 仕様 | 標準価格 |
|--------|------------|--------------------------------|-----------|
| 降雪センサ部 | SS-3001-JS | 標準型降雪センサタイプ (ヒーター一体型ハウジング付) | 220,000 円 |

仕様

| | |
|------|--|
| 電源電圧 | ヒーター電源 AC100V 消費電力 40W |
| 検知距離 | 物体検知：0～1.0m 降雪検知：0～0.5m |
| 表示 | 降雪検知ランプ LED 赤 降雪検知中：1パルスにつき1回点灯 降雪検知異常：点灯 |
| 機能 | ヒーター：AC100V 消費電力 40W サーモ：40℃<OFF 外気温度センサ (502AT) |
| 材質 | SUS-304 |
| 仕上げ | ヘアーライン |
| 質量 | 約 2.0 kg |
| 適合機種 | SS-3001-CU、SS-3002-CU、SS-3003-CU |

外形寸法図

□ 降雪センサ部 (SS-3001-JS)

