

用途・特徴

スノーマックII 2回路タイプの制御部です。
降雪センサ部及び降雪センサケーブルと組合せて
使用します。
降雪強度による比例オフディレタイマー方式。



型式・価格

品名	型式	仕様	標準価格
セントラルユニット	SS-3002-CU	2回路タイプ	78,000円

仕様

電源電圧	AC100-AC240V (フリー電源) 消費電力 2W		
出力	出力回路1 無電圧接点出力 AC250V 10A×1回路 (制御出力) 出力回路2 無電圧接点出力 AC250V 3A×1回路 (降雪信号出力)		
入力	降雪センサ (赤外線反射パルス方式) 内蔵外気温度センサ サーミスタ (502AT) 地温センサ サーミスタ (403ET)		
表示	電源ランプ LED 赤 出力1 運転中ランプ LED 赤 点灯時: 運転出力 点滅時: 地温センサ異常 出力2 運転中ランプ LED 赤 点灯時: 運転出力 点滅時: 地温センサ異常 降雪中ランプ LED 緑 点灯時: 降雪運転 点滅時: 着雪お知らせ		
機能	予熱温度設定 -7℃～+17℃ ダイヤル式 (回路別) 融雪温度設定 0℃～+9℃ デイップスイッチ式 (回路別) 運転モード設定 2回路共通 モード1～4 ダイヤル式 (共通) パラメータ設定 2回路共通 デイップスイッチ式 (共通)		
材質	ABS樹脂 (ライトグレー)		
質量	約 400g		
適合機種	SS-3001-SS、SS-3001-ES、SS-3001-HTS、SS-3001-JS		

外形寸法図

□ セントラルユニット (SS-3002-CU Ver.1.2)

